

## ■春秋座 舞台－3 吊物機構 仕様表、緞帳速度設定■

2. 吊物機構 可動プロセニアム(速度一定)、緞帳(10段階の可変速式)、以外は全て手動のカウンターウェイト式バトンです(積載300kg)。仮設大臣囲設置時には邪魔にならないようその個所のバトン両端を取り外します(手作業にて行う)。また、客席内にも電動バトン(速度一定、積載800kg)が2本あります。

虹梁、映写用スクリーン、照明コンセント設備など常吊されている重量物の移動は、原則的には出来ません。詳しくはお問合せください。

吊物機構仕様表

装置名称	寸法	積載できる質量	速度	駆動方式	備考
	mm	kg	m/min		
客席バトン1	16,000	800	10	電動ワイヤドラム巻取式	客席側
客席バトン2	18,000	800	10	電動ワイヤドラム巻取式	舞台側
可動プロセニアム	21,200		6	電動ワイヤトラクション式	
緞帳	21,200		可変式	電動ワイヤトラクション式	
吊物バトン3～5	22,800	300		手動カウンターウェイト式	
吊物バトン6～15	22,800 or 14,400	300		手動カウンターウェイト式	バトン長変更可能
吊物バトン16～65	22,800	300		手動カウンターウェイト式	

緞帳速度設定(操作盤資料・実測値)

設定表示	(10段階)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	H
up		30"	23"	18"	15"	14"	12"	11"	11"	10"	10"
down		30"	23"	19"	16"	14"	13"	12"	12"	13"	12"