

## ■春秋座 舞台－3 吊物機構 仕様表、緞帳速度設定■

2. 吊物機構 可動プロセニウム(速度一定)、緞帳(10段階の可変速式)、以外は全て手動のカウンターウェイト式ボタンです(積載300kg)。仮設大臣囲設置時には邪魔にならないようその個所のボタン両端を取り外します(手作業にて行う)。また、客席内にも電動ボタン(速度一定、積載800kg)が2本あります。

虹梁、映写用スクリーン、照明コンセント設備など常吊されている重量物の移動は、原則的には出来ません。詳しくはお問合せください。

装置名称	寸法	積載できる質量	速度	駆動方式	備考
	mm		kg		
客席ボタン1	16,000	800	10	電動ワイヤドラム巻取式	客席側
客席ボタン2	18,000	800	10	電動ワイヤドラム巻取式	舞台側
可動プロセニウム	21,200		6	電動ワイヤトラクション式	
緞帳	21,200		可変式	電動ワイヤトラクション式	
吊物ボタン3～5	22,800	300		手動カウンターウェイト式	
吊物ボタン6～15	22,800 or 14,400	300		手動カウンターウェイト式	ボタン長変更可能
吊物ボタン16～65	22,800	300		手動カウンターウェイト式	

### 緞帳速度設定(操作盤資料・実測値)

設定表示	(10段階)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	H
up		30"	23"	18"	15"	14"	12"	11"	11"	10"	10"
down		30"	23"	19"	16"	14"	13"	12"	12"	13"	12"